



Merkmale

Datenblatt

Das effiziente GPS-Ortungssystem für Ihre Fahrzeuge

µLoc®-basic ist speziell für die GPS-Fahrzeugortung konzipiert.

- sofortige und automatische Meldungen aller Fahrzeugpositionen
- Online-Übertragung und Anzeige der Fahrzeugbewegungen im internet basierten LogiLoc-Ortungportal sowie auf Google Earth Satellitenkartenmaterial
- Anzeige der jeweils gefahrenen Geschwindigkeiten
- Einfache Systemkonfiguration über LogiLoc-Ortungportal
- Export der protokollierten Fahrzeuginformationen nach MS-Excel, z.B. zur eigenen Archivierung und Weiterverarbeitung

Technische Daten

- Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC durch Fahrzeug-Bordnetz
- Bewegungssensor: integriert
- Betriebstemperatur: -25 bis +55°C
- Datenübertragung: GSM / GPRS Quad Band Modem
- Antennen: integrierte GSM Antenne, externe GPS Antenne
- Weitere Schnittstellen: 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
- Gehäusemaße: 103 x 62 x 20 [mm]
- Schutzart: IP 51
- Prüfungen: e, CE

Einsatzbereiche

Mit µLoc®-basic wird LogiLoc® zum idealen Ortungssystem für Ihre Fahrzeuge:

- Transportüberwachung und Dokumentation
- Flottenmanagement
- Diebstahlschutz
- Arbeitszeiterfassung
- Fahrtenbuch

